



### Modelos

Color

Blanco

Ref:

6040-13747

### Detalles técnicos

<b>Tensión</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia</b>	50-60 Hz
<b>Uso</b>	Interior
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Material</b>	PCB

<b>Alto</b>	56 mm
<b>Ancho</b>	34 mm
<b>Largo</b>	25 mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>Revisión Control de Calidad</b>	No



## Descripción

Detector de presencia con posibilidad de instalación empotrable o de montaje sobre pared/techo, con 120° de ángulo de cobertura y con un campo de detección de hasta 7-10 metros aprox. a una altura de 1.8~2.5m.

Capaz de captar emisiones invisibles infrarrojas procedentes de cualquier fuente de calor sin emitir ningún tipo de radiación.

El detector activa su circuito de salida cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y se desactiva una vez se deje de captar el movimiento, tras un tiempo de retardo regulable.

- Instalación en pared o empotrado.
- Sensibilidad luminosa ajustable.
- Tiempo de retardo regulable: A elegir entre 5 seg, 30 seg, 1 min, 3min, 5 min y 8 min.
- Velocidad de detección: 0.6~1.5 m/s.

Cargas: 300W LED y 800W Incandescencia.



## Fotografías adicionales

