



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2800K - 3200K	2574-4824
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	2574-4825
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K	2574-4826

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	0.2 W
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I
<b>Puntos de luz:</b>	1
<b>Número de LED:</b>	2
<b>Luminosidad:</b>	20 lm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	100 lm/W
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A++
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Ángulo de Apertura:</b>	45°
<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP68
<b>Protección IK:</b>	IK06

<b>Flicker Free:</b>	SÍ
<b>Material:</b>	Acero Inoxidable 304
<b>Instalación:</b>	Empotrable
<b>Dimensiones:</b>	36xØ40 mm
<b>Dimensiones de corte:</b>	Ø25mm
<b>Alto:</b>	36 mm
<b>Diámetro:</b>	Ø40 mm
<b>Longitud del Cable:</b>	235 mm
<b>Peso:</b>	0,042 kg
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-15°C ~ +40°C
<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## ***Ambiente***





## **Descripción**

**La Foco Exterior LED Empotrable Suelo Mini es perfecta para señalar zonas de paso tanto en el interior, como en el exterior.**

Con un consumo mínimo, este tipo de mini baliza LED exterior es **muy utilizada en jardines, incluso cerca de fuentes de agua** como una piscina. También es común verla en espacios interiores, sobre todo en escaleras, donde esta clase de iluminación constituye un elemento más en la seguridad.

Fabricada en aluminio y con un **factor de protección IP68**, no emite calor y, al disponer de un aislamiento de clase I, requiere conexión a la toma de tierra. Al ser tan compacta puede instalarse en cualquier espacio..

\* Este producto cuenta con un precableado de 235mm aproximadamente.



**Fotografías adicionales**

