Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2700K - 3200K	218-453
Blanco Neutro 4000K - 4500K	218-1467
Blanco Frío 5000K - 5500K	218-204914
Blanco Frío 6000K - 6500K	218-454

Detalles técnicos

Potencia:	6 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	85-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	14-36V DC // 300mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	OSRAM
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	426 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Protección IK:	IK05
Flicker Free:	SÍ
Material:	Aluminio
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	20xØ117 mm
Dimensiones de corte:	Ø110 mm
Alto:	20 mm
Diámetro:	Ø117 mm
Peso:	0.12 kg
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo:	-20ºC ~ 45ºC
Incluye:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

La placa LED 6W circular SuperSlim destaca por ser extremadamente fina, perfecta cuando en el techo no disponemos de espacio para instalar luminarias más voluminosas.

Integra una fuente lumínica SMD 2835 que **nos aporta luz de gran calidad que se distribuye en un ángulo de 120º**. Dadas sus prestaciones resulta perfecta para sustituir a una luminaria halógena de hasta 35W.

Ventajas de la placa LED 6W circular SuperSlim
La principal ventaja de este tipo de iluminación LED viene dada por su reducido tamaño, que nos permite instalarla en falso techo, aunque no haya apenas espacio. A su vez, su reducido consumo y durabilidad **nos permiten reducir drásticamente el importe de la factura de la luz y los costes de mantenimiento** y reposición de las luces.

Fotografías adicionales