

Modelos

Unidades	Ref:
9 U	77989-157351

Detalles técnicos

Uso:	Interior	**Ancho:**	540 mm
Protección IP:	IP20	**Largo:**	500 mm
Material:	Acero Laminado en Frío	**Garantía:**	3 Años
Código de Color:	RAL 9005	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Dimensiones:	445x540x500 mm	**Normativa:**	IEC 60297-2 / 60297-3
Alto:	445 mm	**Marca:**	OPENETICS

Descripción

El UniRack con bastidor de 19” y puertas laterales para instalación mural o de pie se caracteriza por su diseño elegante y versátil integrándose fácilmente en cualquier entorno. Es ideal para pequeñas redes de datos, y se caracteriza por su capacidad de carga, doble juego de perfiles regulables en profundidad y entrada para cables con tapa de plástico ABS en su parte superior e inferior.

El UniRack con puertas laterales está diseñado para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones. Su profundidad permite instalar cualquier tipo de switch. Permite su instalación sobre pared o suelo.

Características del UNIRACK 19'' 9 U con Puerta Transparente OPENETICS 23211
-Ideal para pequeñas oficinas.
-Preparado para instalar ventilación forzada.
-Entrada para cables con tapa de plástico ABS.
-Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
-Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
-Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
-Accesibilidad frontal y lateral.
-Puerta delantera de cristal templado y puertas laterales metálicas con cierres rápidos.
-También disponible en puerta delantera metálica ciega.
-Gran capacidad de carga.

Referencia: 23211

Fotografías adicionales

