



Modelos

Acabado

PC

Ref:

4508-10593



Detalles técnicos

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP55
Protección IK:	IK07
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	165x120x72 mm
Alto:	165 mm

Ancho:	120 mm
Largo:	72 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

La Caja de Empalme y Derivación Estanca de Superficie IP55 165x120x72 mm es una alternativa a las cajas de derivación para empotrar.

Esta caja estanca dispone de 9 conos de conexión: 4 con un máximo 32 mm y 5 de hasta 25 mm. Cuenta con un acabado en color gris. **El cierre se realiza con una tapa de tornillos de 1/4 de vuelta.** Esta tapa se puede precintar. El fondo de la caja nos permite instalarla sobre raíles DIN y placas de montaje. Diseñada acorde a la normativa UNE-EN 60670-1:2006 y UNE 20324:1993 **cuenta con unos índices de protección IP55 e IK07.** Temperatura de utilización: -25°C (+60°C).

Por otro lado, la Caja de Empalme y Derivación Estanca de Superficie IP55 165x120x72 mm es resistente al fuego (Hilo incandescente a 650°). Presión de bola 70°C.



Fotografías adicionales

