



Modelos

Intensidad	Ref:
☐ 25 A	79916-161058
☐ 40 A	79916-161060
☐ 63 A	79916-161064

Detalles técnicos

Intensidad de Corriente:	25-63A	Número de Polos:	4P
Sensibilidad:	300 mA	Número de Módulos:	4
Tipo:	AC	Garantía:	LEGRAND
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, VDE, ISO9001
Protección IP:	IP20	Marca:	LEGRAND



Descripción

Interruptor Diferencial Industrial 4P 300mA 25-63 A Clase AC LEGRAND DX³ 411664 con tornillos imperdibles de cabeza mixta y con embornamiento para cables de 25 mm² flexible o 35 mm² rígido que cumplen con la norma UNE EN 61008-1. Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX³ (excepto Tipo B).

Características del Interruptor Diferencial Industrial 4P 300mA 25-63 A Clase AC LEGRAND DX³ 411664

- Protegen instalaciones en vivienda y pequeño terciario.
- Protegidos contra las sobrecargas y cortocircuitos de hasta 10 kA.
- Bornes de entrada y salida superiores para derivación directa.
- Permanente protección con bobina contra sobretensiones conforme a la normativa EN-50550.
- Permiten la alimentación por peines.
- Tipo AC: detección de fallos de componentes AC.
- Tipo A: detección de fallos de componentes AC y DC.

Referencia: 411664



Fotografías adicionales

