Modelos

LED Starter	Temperatura de color	Ref:
	Blanco Cálido 3000K	1907-173158

Detalles técnicos

Potencia	22 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2860 lm
Rendimiento LED	130 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Material	PC
Largo	1500 mm
Diámetro	28 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	300
Longitud del Tubo	150 cm
Color de luz	Blanco Cálido
Temperatura de Color	3000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F

Descripción

El Tubo LED T8 G13 150 cm Nano PC Conexión un Lateral 22W destaca por su rendimiento LED de 130lm/W.

Este tipo de luminarias lineales es perfecto para sustituir a los tubos fluorescentes. **Su conexión directa a la red permite una instalación fácil y rápida**, eliminando el consumo residual de reactancias y cebadores. La luz que emite es de gran calidad y su índice de reproducción cromática es Ra>80.

Construido en policarbonato y con un acabado opal, que reduce el deslumbramiento, el Tubo LED T8 G13 150 cm Nano PC Conexión un Lateral 22W 130lm/W **es perfecto para la iluminación general de todo tipo de espacios**. Cuenta con una durabilidad excelente, no necesita mantenimiento, su encendido es instantáneo y sin parpadeos de luz.

* No se recomienda su instalación en luminarias cerradas.

*No incluye Led Starter.

*Guia de instalación para tubos LED.

Fotografías adicionales