



### Modelos

Potencia (W)	Ref:
<input type="checkbox"/> 2000 W	87455-181043
<input type="checkbox"/> 3000 W	87455-181045
<input type="checkbox"/> 5000 W	87455-181050
<input type="checkbox"/> 6000 W	87455-181057

### Detalles técnicos

<b>Sensibilidad:</b>	30 mA AC
<b>Uso:</b>	Interior
<b>Protección IP:</b>	IP30
<b>Material:</b>	PVC
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Dimensiones:</b>	210x215x100 mm
<b>Alto:</b>	210 mm

<b>Ancho:</b>	215 mm
<b>Largo:</b>	100 mm
<b>Peso:</b>	1.02 kg
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-25°C ~ +55°C
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Marca:</b>	MAXGE



## Descripción

**El Cuadro de Protección PV Monofásico 2-6kW AC MAXGE nos permite el control, mando y protección de todos los circuitos de la parte de corriente alterna (AC)** que se conecten a él. Es un cuadro recomendado especialmente para instalaciones de **energía solar fotovoltaica**.

Este Cuadro de Protección PV Monofásico 2-6kW AC MAXGE cuenta con una caja general de protección (CGP) **fabricada en ABS aislante autoestingible** donde se alojan todas las protecciones necesarias para proteger a las personas y a la instalación conectada.

La apertura de la puerta para acceder a los elementos de protección es de 110°.

### COMPOSICIÓN INTERIOR:

- Interruptor magnetotérmico 2P, 6kA, curva C
- Interruptor diferencial 2P con sensibilidad 30mA, Clase A, Altamente Inmunizado
- Limitador sobretensiones 2P, tipo 2, In=40kA, Up=2kV

\*Cumple con las Normas IEC60670 y IEC62208

### Referencia:

Potencia 2kW- MGPV1K0V4P11

Potencia 3kW- MGAC3K11A030

Potencia 5kW- MGAC5K11A030

Potencia 6kW- MGAC6K11A030



## Fotografías adicionales

