



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Cálido 3000K	78270-158032
	Blanco Neutro 4000K	78270-158038
	Blanco Frío 6000K	78270-158040

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC	Temperatura de trabajo	-20 °C~+40 °C
Frecuencia	50-60 Hz	Ángulo de Apertura Seleccionable	40
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Intensidad Máxima del Driver	250 mA
Regulable	No	Marca Driver	LIFUD
Uso	Interior	Tensión Driver Mínima	12 V
Protección IP	IP20	Tensión Driver Máxima	42 V
Material	Aluminio	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Alto	60 mm	Temperatura de Color	6000K, 4000K, 3000K
Diámetro	115 mm	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Downlight LED 12W Circular (UGR15) LuxPremium Blanco LIFUD Corte Ø 95 mm es un producto muy versátil que combina buenas prestaciones y ahorro energético. Además, incorpora un driver de la prestigiosa marca **LIFUD**, pioneros en la fabricación de Drivers LED de alta calidad.

Características del Foco Downlight LED 12W Circular (UGR15) LuxPremium Blanco LIFUD Corte Ø 95 mm

Incorpora una óptica led con una potencia total de 12W con los que obtenemos una luminosidad de 900lm. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante en color blanco y plata. Su instalación es muy sencilla y tan sólo requiere un corte de Ø95mm en la superficie donde irá empotrado.

Su **UGR<15** lo hacen un producto recomendable para iluminación de zonas de trabajo, ya que garantiza unas condiciones luminosas óptimas. Su **CRI 80** permita percibir los colores con exactitud, lo que también es perfecto para estudios y locales comerciales.

Al escoger la iluminación LED no solo elegimos ahorrar en la factura de la luz, sino que optamos por una tecnología más ecológica, de mayor calidad y con una duración diez veces superior a la de los sistemas de iluminación tradicionales.



Fotografías adicionales

