Modelos

Temperatura de color	Ref:
No Flicker Blanco Cálido 3000K	3566-173950
No Flicker Blanco Frío 6000K	3566-173962

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Regulable	No
Casquillo	MR16, GU5.3
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Dimensiones	52 Milímetrox Ø50 Milímetro

Alto	52 mm
Diámetro	50 mm
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	6000K, 4000K, 3000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker
Revisión Control de Calidad	No

Descripción

La **Bombilla LED GU5.3 S11 6W 470 lm MR16**, fabricada en PC / aluminio y con **conexión GU5.3 que nos proporciona un agradable tono de luz, además de una luminosidad focalizada y de alta calidad**.

Las bombillas GU5.3 son ampliamente utilizadas en apliques de techo, así como en iluminación de escaparates, la **Bombilla LED GU5.3 S11 6W 470 lm MR16** es una alternativa ideal para sustituir a las antiguas GU5.3 halógenas tradicionales, consiguiendo un ahorro energético de hasta el 80%.

Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y situar la nueva Bombilla con casquillo GU5.3 con conexión directa a la red. Esta Bombilla LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético.

Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, baños, cocinas, etc....

Fotografías adicionales