



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K Enlazable	65123-173435
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K Enlazable	65123-173431

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	18 W	<b>Uso:</b>	Interior, Exterior
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Protección IP:</b>	IP65
<b>Tensión Nominal:</b>	100-265V AC	<b>Protección IK:</b>	IK04
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz	<b>Material:</b>	PC
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I	<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Color de luz:</b>	Blanco Frío, Blanco Neutro	<b>Dimensiones:</b>	600x70x70 mm
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	80	<b>Dimensiones de corte:</b>	600 mm
<b>Luminosidad:</b>	1620 lm	<b>Alto:</b>	70 mm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	90 lm/W	<b>Ancho:</b>	70 mm
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Ángulo de Apertura:</b>	120°	<b>Garantía:</b>	3 Años.
<b>Tipo de Lente:</b>	Opal	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

**Pantalla Estanca LED 18W 60 cm IP65 Enlazable** con diseño rectangular y **18W de potencia**. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus **materiales y diseño hermético lo hace resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65**. Cuenta con una **carcasa de PC y una cubierta de PC**. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 40W. Este producto destaca por su capacidad de conectar varias unidades en serie para crear una solución de iluminación continua y uniforme. Esta funcionalidad es ideal para proyectos que requieren una extensa cobertura lumínica, ya que **permite que varias pantallas se alimenten de una única fuente de energía**, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de cableado adicional.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen **óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad**.

\*Enlazable hasta 8 unidades.



### Fotografías adicionales

