Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Neutro 4500K	65144-173447
Blanco Frío 6500K	65144-173442

Detalles técnicos

Potencia:	48 W
Factor de Potencia:	0.98
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	4320 lm
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	E
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65
Protección IK:	IK04
Material:	PC
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	75x75x1500 mm
Alto:	75 mm
Ancho:	75 mm
Largo:	1500 mm
Peso:	1.370 Kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

Pantalla Estanca LED 48W 150 cm IP65 Enlazable con diseño rectangular y **48W de potencia**. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus **materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65.** Cuenta con una **carcasa de PC y una cubierta de PC**. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 100W. Este producto destaca por su capacidad de conectar varias unidades en serie para crear una solución de iluminación continua y uniforme. Esta funcionalidad es ideal para proyectos que requieren una extensa cobertura lumínica, ya que **permite que varias pantallas se alimenten de una única fuente de energía**, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de cableado adicional.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen **óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad**.

*Enlazable hasta 8 unidades.

Fotografías adicionales