



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	50210-99952
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 5000K	50210-100040

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	100 W	<b>Ángulo de Apertura:</b>	90°
<b>Factor de Potencia:</b>	0.90	<b>Uso:</b>	Interior, Exterior
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Protección IP:</b>	IP65
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz	<b>Protección IK:</b>	IK08
<b>Salida del Driver:</b>	200-288V DC // 162-168mA	<b>Flicker Free:</b>	SÍ
<b>Intensidad de Corriente:</b>	960 mA	<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I	<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Regulable:</b>	1-10 V	<b>Dimensiones:</b>	74x104x530 mm
<b>Fuente Lumínica:</b>	SMD2835	<b>Alto:</b>	74 mm
<b>Número de LED:</b>	128	<b>Ancho:</b>	104 mm
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	80	<b>Largo:</b>	530 mm
<b>Luminosidad:</b>	12000 lm	<b>Peso:</b>	1.95 kg
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	110 lm/W	<b>Vida Útil:</b>	60.000 Horas
<b>Rendimiento LED:</b>	120 lm/W	<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	D		



## Descripción

**La Campana Lineal LED Industrial 100 W IP65 120 lm/W No Flicker es el remplazo ideal de las tradicionales luminarias de vapor de sodio o mercurio** de alta presión de hasta 200 W.

Características de la Campana Lineal LED Industrial 100 W IP65 120 lm/W Regulable 1-10V No Flicker

**Los potentes LED Epistar SMD 2835 poseen un rendimiento de 120 lm/W** y aportan una iluminación de gran calidad con un ángulo de apertura de 90°.

Fabricada con materiales de alta calidad esta campana LED tiene un factor de protección IP65, por lo que puede emplearse en interiores y exteriores con una temperatura ambiente entre -20 °C y 40 °C.

La iluminación LED industrial constituye la alternativa más eficiente y ecológica a las tecnologías tradicionales. **Aporta un gran ahorro energético y permite reducir los costes de mantenimiento.** Carece de elementos altamente contaminantes como el mercurio siendo, por tanto, totalmente ecológica.

Aplicaciones de la Campana Lineal LED Industrial 100 W IP65 120 lm/W Regulable 1-10V No Flicker

**Su diseño Slim permite la utilización de esta luminaria en todo tipo de espacios industriales**, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, **como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.**

**La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias.** Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico. Además cabe destacar que este Driver es Free Flicker, evitando el parpadeo de la luz y por tanto, reduciendo la fatiga ocular.



### Fotografías adicionales

