



### Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	79782-160734
<input type="checkbox"/> 16 A	79782-160736
<input type="checkbox"/> 20 A	79782-160740
<input type="checkbox"/> 25 A	79782-160746
<input type="checkbox"/> 32 A	79782-160750

### Detalles técnicos

<b>Potencia de Corte:</b>	10 kA	<b>Protección IP:</b>	IP20
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Garantía:</b>	LEGRAND
<b>Intensidad de Corriente:</b>	10-32 A	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, ISO9001
<b>Curva de disparo:</b>	C	<b>Marca:</b>	LEGRAND
<b>Uso:</b>	Interior		



## Descripción

Características del Interruptor Magnetotérmico Industrial 1P+N 10-32 A 10kA Curva C LEGRAND DX<sup>3</sup> 407726

Las conexiones con bornas están protegidas contra los contactos directos (IP20). Admiten la conexión con peines unipolares y peines multipolares Incluye tornillos imperdibles y portaetiquetas. Se pueden equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX<sup>3</sup>. Incorpora portaetiquetas.

Cumple con la normativa UNE-EN 60898-1 y UNE-EN 60947-2

Referencias: 407726, 407728, 407729, 407730, 407731



### Fotografías adicionales

