



Modelos

Detalles técnicos

Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Ángulo de Apertura:	160°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	PCB
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	80x80x47 mm
Alto:	80 mm

Ancho:	80 mm
Largo:	47 mm
Peso:	135 g
Detector:	PIR
Distancia de Detección:	9 m
Ángulo de Detección:	160°
Garantía:	5 Años.
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

El Detector de presencia empotrable es un dispositivo **diseñado para detectar la presencia de personas en un área determinada**. Con un ángulo de cobertura de 160 grados y un **campo de detección de hasta 9 metros** a una altura de entre 1-2 metros, este detector es capaz de captar emisiones infrarrojas procedentes de cualquier fuente de calor sin emitir ningún tipo de radiación.

Cuando una fuente de calor se mueve frente al detector, su circuito de salida se activa y se desactiva una vez que la fuente de calor se detiene, con un **tiempo de retardo regulable**. **La sensibilidad de detección y el tiempo de encendido son ajustables** para adaptarse a las necesidades del usuario.

El Detector tiene un **tiempo mínimo de encendido de 10 segundos ± 3 segundos y tiempo máximo de encendido de 7 minutos ± 1 minuto**, y puede manejar una carga de hasta 300W LED o 1200W incandescente. El detector está diseñado para ser instalado a una altura de 1 a 2 metros y tiene una velocidad de detección de 0.6-1.5m/s.



Fotografías adicionales

