



Modelos

| Temperatura de color | Ref: |
|---|--------------|
|  Blanco Cálido 3000K | 85136-170777 |
|  Blanco Neutro 4000K | 85136-170778 |
|  Blanco Frío 5700K | 85136-170780 |

Detalles técnicos

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Potencia | 100 W |
| Tensión | 220-240V AC |
| Tensión Nominal | 190-260V AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Fuente Lumínica | SMD2835 |
| Luminosidad | 16000 lm |
| Eficiencia Lumínica | 160 lm/W |
| Uso | Interior, Exterior |
| Protección IP | IP65 |
| Material | Cristal, Aluminio |

| | |
|-----------------------------|---|
| Instalación | Superficie |
| Alto | 400 mm |
| Ancho | 360 mm |
| Largo | 60 mm |
| Vida Útil | 100.000 Horas |
| Óptica | Asimétrica 70°x155° |
| Tipo de regulación | TRIAC |
| Color de luz | Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido |
| Temperatura de Color | 5700K, 4000K, 3000K |
| Código Taller | 401 |



Descripción

El Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Asimétrico 70°x155°Regulable TRIAC combina una gran potencia, un diseño realmente compacto y la eficiencia que caracteriza la iluminación LED.

Características del Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Asimétrico 70°x155° Regulable TRIAC

Los LED que incorpora **tienen una alta eficiencia**. La luz emitida se distribuye en un haz de 70°x155° de apertura. **Su fuente de alimentación de estado sólido está preparada para trabajar en un rango de tensiones de 190-260V AC**. Además integra un driver TRIAC que permite ajustar la intensidad de la luz, con ayuda de un regulador LED TRIAC, no incluido.

Fabricado en aluminio, este foco cuenta con un factor de protección IP65 y una amplia vida útil de 40.000 horas.

Ventajas del Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Asimétrico 70°x155° Regulable TRIAC

Optar por la iluminación LED nos permite reducir el consumo energético, recortar los costes de mantenimiento y obtener una iluminación de alta calidad que reduce la fatiga visual. Por otro lado, proporciona un encendido inmediato y sin parpadeos.

* Este producto cuenta con un precableado de 450mm aproximadamente.



Fotografías adicionales

