



Modelos

Temperatura de Color		Ref:
☒	Blanco Cálido 2800K - 3200K	64331-125639
☐	Blanco Neutro 3800K - 4200K	64331-125643

Detalles técnicos

Potencia:	38 W	Uso:	Interior
Factor de Potencia:	0.95	Protección IP:	IP20
Tensión:	220-240V AC	Factor	UGR 19
Frecuencia:	50-60 Hz	Deslumbramiento:	
Salida del Driver:	33-40V DC // 950 mA	Material:	Aluminio
Intensidad de Corriente:	0.3A	Instalación:	Empotrable
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones:	240x145x100 mm
Fuente Lumínica:	SAMSUNG SMD2835	Dimensiones de corte:	210x125 mm
Número de LED:	80 LEDs	Peso:	1050 g
Índice Rep. Cromática (CRI):	85	Marco:	Negro
Luminosidad:	5000 lm	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Rendimiento LED:	130 lm/W	Driver:	LIFUD
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	50.000 Horas
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D	Garantía:	3Años
Ángulo de Apertura:	100°	Certificados:	CE & RoHS, TÜV
		Marca Componente	SAMSUNG



Descripción

El **Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 38W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combina a la perfección diseño, potencia y ahorro energético. Estas cualidades lo convierten en una opción muy interesante para la iluminación de espacios comerciales.

Características del Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 38W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Integra LEDs SAMSUNG-SMD2835 que destacan por su alta eficiencia. Desarrollan un **rendimiento LED de 130 lm/W**.

El Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 38W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD cuenta con un diseño que distribuye la luz en un **ángulo de apertura de 100°** que, en combinación con el **difusor opal que incluye**, proporciona una iluminación muy homogénea que **minimiza los reflejos y el deslumbramiento**.

Está fabricado en aluminio de gran calidad e incorpora un **driver LIFUD** que hace que este producto sea **fiable y duradero**. Está pensado como elemento de iluminación principal en lugares con muchas horas de actividad diaria como tiendas, centros comerciales, museos, hoteles, supermercados, restaurantes, etc.



Fotografías adicionales

