



### Modelos

Temperatura de color

Ref:

Blanco Cálido 3000K

86023-172459

### Detalles técnicos

|                                    |              |  |   |
|------------------------------------|--------------|--|---|
| <b>Potencia</b>                    | 1 W          | <b>Alto</b>                                      | 80 mm                                     |
| <b>Tensión</b>                     | 220-240V AC  | <b>Ancho</b>                                     | 80 mm                                     |
| <b>Tensión Nominal</b>             | 85-265V AC   | <b>Largo</b>                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frecuencia</b>                  | 50-60 Hz     | <b>Diámetro</b>                                  | 80 mm                                     |
| <b>Clase Aislamiento Eléctrico</b> | II           | <b>Vida Útil</b>                                 | 40.000 Horas                              |
| <b>Puntos de luz</b>               | 1            | <b>Espacio</b>                                   | Pasillo, Escaleras                        |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI)</b> | 80           | <b>Tensión Driver Mínima</b>                     | 3 V                                       |
| <b>Luminosidad</b>                 | 80 lm        | <b>Tensión Driver Máxima</b>                     | 12 V                                      |
| <b>Eficiencia Lumínica</b>         | 80 lm/W      | <b>Intensidad Máxima del Driver</b>              | 300 mA                                    |
| <b>Uso</b>                         | Interior     | <b>Color de luz</b>                              | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro |
| <b>Protección IP</b>               | IP20         | <b>Temperatura de Color</b>                      | 3000K, 5000K, 4000K                       |
| <b>Material</b>                    | PC, Aluminio | <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b> | F   |
| <b>Instalación</b>                 | Empotrable   | <b>Revisión Control de Calidad</b>               | No  |



## ***Ambiente***





## **Descripción**

La **Baliza LED 1W Empotrable Pared Circular Negro Adam** es la solución perfecta para la señalización de pasillos y escaleras. Nos permite, con un diseño moderno, remarcar aquellas zonas de paso con una iluminación tenue pero no insuficiente.

Características de la Baliza LED 1W Empotrable Pared Circular Negro Adam

Cuenta con una potencia de 1W y una luminosidad de 80 lm, que serán más que suficiente para cumplir su cometido. Su ángulo de apertura es de 30° y su índice de reproducción cromática de 80.

La ventaja principal de estas balizas LED es que son de bajo consumo, lo cual nos permite ahorrar hasta un 80% en el consumo eléctrico. Esto, junto con la eficiencia energética con la que cuentan, sitúa a la iluminación LED como la opción principal a la hora de elegir un sistema de iluminación. Otra de las ventajas de la baliza LED Adam con respecto a las halógenas es que las primeras son mucho más ecológicas, ya que no emiten prácticamente CO<sub>2</sub>, no contienen sustancias contaminantes.



**Fotografías adicionales**

