

PLAFONES DE TECHO LED BASIC

## Plafón LED 24W Rectangular Regulable 580x200 mm Doble Cara SwitchDimm



### Parámetros técnicos

Potencia:	24 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	10% - 50% - 100%
Fuente Lumínica:	OSRAM
Color de luz:	Blanco Neutro
Tª de Color:	4000K - 4500K
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	3000 lm
Eficiencia Lumínica:	120 lm/W
Rendimiento LED:	125 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A++
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Flicker Free:	SÍ
Material:	PC
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	580x200x33 mm
Alto:	33 mm
Ancho:	200 mm
Largo:	580 mm
Peso:	1 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +50°C
No incluye:	Interruptor
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

### Descripción del producto

El **Plafón LED 24W Rectangular Regulable 580x200 mm Doble Cara SwitchDimm** es muy fácil de instalar y cumple perfectamente como luz principal en cualquier estancia.

Integra **Sistema SwitchDimm**. Su funcionamiento es muy sencillo, permite **3 ajustes de niveles de luminosidad con un interruptor simple**. Para cambiar de nivel de luminosidad solo tienes encender, apagar y encender de forma rápida hasta encontrar el modo deseado. El sistema SwitchDimm **no es compatible con interruptores reguladores**.

Integra una fuente lumínica muy eficiente. Esta luminosidad **nos permite ahorrar de forma considerable, incluso frente a los plafones fluorescentes**. Además, cuenta con una vida útil mucho más longeva que una luminaria convencional y esto también es factor de ahorro.

**Usos del Plafón LED 24W Rectangular Regulable 580x200 mm Doble Cara SwitchDimm**

Este tipo de iluminación se emplea en espacios interiores. Su amplio ángulo de apertura de 120º permite que la luz se distribuya de forma muy homogénea y **el difusor opal que incorpora elimina el posible deslumbramiento** que pueda producir.

