



Modelos

Temperatura de Color		Ref:
	Blanco Cálido 2700K - 3200K	219-442
	Blanco Neutro 4000K	219-1587
	Blanco Frío 5000K - 5500K	219-205020
	Blanco Frío 6000K - 6500K	219-443

Detalles técnicos

Potencia:	12 W	Protección IK:	IK05
Tensión:	220-240V AC	Flicker Free:	SÍ
Tensión Nominal:	85-265V AC	Material:	Aluminio
Frecuencia:	50-60 Hz	Instalación:	Empotrable
Intensidad de Corriente:	0.09 A	Dimensiones:	20xØ168 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones de corte:	Ø155 mm
Fuente Lumínica:	OSRAM	Alto:	20 mm
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro	Diámetro:	Ø168 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Peso:	0.19 kg
Luminosidad:	960 lm	Marco:	Blanco
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Tª Ambiente Trabajo:	-22°C ~ +45°C
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluye:	Driver
Ángulo de Apertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Opal	Garantía:	3 Años
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Protección IP:	IP20		



Descripción

La placa LED 12W circular SuperSlim tiene un diseño innovador y moderno con un acabado en aluminio lacado en blanco.

Los 960 lúmenes que proporcionan sus LEDs son equiparables a la luminosidad de un downlight de bajo consumo de unos 100W. Esto significa que obtenemos una reducción del 50% en el consumo de electricidad. **Su elevado índice de reproducción cromática superior a 80 asegura la correcta reproducción de los colores.**

Aplicaciones de la placa LED 12W circular SuperSlim

Este tipo de iluminación LED **se emplea para la iluminación general, principalmente en el entorno doméstico**, aunque puede emplearse en espacios comerciales sin problemas. Ofrece una luz muy homogénea gracias a su amplio ángulo de apertura y a su difusor opal, que reduce el deslumbramiento y los reflejos.

Disfruta de la placa LED 12W circular SuperSlim en diversas **temperaturas de color a elegir entre blanco frío, neutro o cálido.**



Fotografías adicionales

