



Modelos

Potencia (W)

☐ 50 W

Ref:

74697-151464



Detalles técnicos

Potencia:	50 W	Uso:	Interior, Exterior
Factor de Potencia:	0.95	Protección IP:	IP67
Tensión:	220-240V AC	Material:	PC, Aluminio
Tensión Nominal:	100-240V AC	Dimensiones:	105x63x30 mm
Frecuencia:	50-60 Hz	Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Salida del Driver:	22~54V DC	Vida Útil:	30.000 Horas
Corriente Máxima de Salida:	1000~2100mA	Garantía:	3Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I	Certificados:	CE & RoHS, TÜV, ENEC
Regulable:	1-10 V	Marca:	MEAN WELL
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+		



Descripción

Driver de la prestigiosa compañía **MEAN WELL** especialmente pensado para **Alumbrado Público**. Un driver LED se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver MEAN WELL Regulable 1-10V IP67 100-240V Salida 22-54V 1000-2100mA 50W XLG-50-H-AB

Este Driver tiene **entrada multi-tensión**. Esto significa que es capaz de soportar subidas y bajadas de la tensión de línea durante un corto periodo de tiempo sin sufrir daños. Además, su **salida** puede entregar una tensión constante dentro de un rango permitiendo usar un mismo driver para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión. Una vez que el driver esté alimentado, la tensión se ajustará de manera automática y la tensión a la salida será constante. Su **factor de potencia es muy elevado**, haciendo que sea un driver muy eficiente.

Esta versión es capaz de regular la luminaria mediante la regulación 1-10V, es decir, se modifica el voltaje de un circuito alterno para regular la intensidad de la luz de la luminaria.



Fotografías adicionales

