

Modelos

Temperatura de Color	Ref:
☐ Blanco Neutro 4000K	78274-158062
☐ Blanco Frío 6000K	78274-158065

Detalles técnicos

Potencia:	18 W
Factor de Potencia:	0.90
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	12-42V DC // 450 mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1674 lm
Eficiencia Lumínica:	93 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Factor Deslumbramiento:	UGR 15
Material:	Aluminio
Dimensiones:	71xØ135 mm
Dimensiones de corte:	Ø115 mm
Alto:	71 mm
Diámetro:	Ø135 mm
Temp. de trabajo:	-20ºC ~ +40ºC
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca Componente	LIFUD

Descripción

El **Foco Downlight LED 18W Circular (UGR15) LuxPremium Blanco LIFUD Corte Ø 115 mm** es un producto muy versátil, que combina buenas prestaciones y ahorro energético. Además, incorpora un driver de la prestigiosa marca LIFUD, pioneros en la fabricación de Drivers LED de alta calidad.

Características del Foco Downlight LED 18W Circular (UGR15) LuxPremium Blanco LIFUD Corte Ø 115 mm
Incorpora tecnología LED con una potencia total de 18W y luminosidad de 1674lm. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante en color blanco y plata. Su instalación es muy sencilla y tan sólo requiere un corte de Ø115mm en la superficie donde irá empotrado.

Su **UGR<15** lo hacen un producto recomendable para iluminación de zonas de trabajo, ya que garantiza unas condiciones luminosas óptimas. Su **CRI 80** permita percibir los colores con exactitud, lo que también es perfecto para estudios y locales comerciales.

Al escoger la iluminación LED no solo elegimos ahorrar en la factura de la luz, sino que optamos por una tecnología más ecológica, de mayor calidad y con una duración diez veces superior a la de los sistemas de iluminación tradicionales.

Fotografías adicionales







