



## Modelos

Temperatura de Color

Ref:

Blanco Neutro 3800K - 4200K

26286-55824

## Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	15 W
<b>Factor de Potencia:</b>	0.90
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Tensión Nominal:</b>	180-265V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Salida del Driver:</b>	24-42V DC // 300 mA
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II
<b>Fuente Lumínica:</b>	SMD2835
<b>Color de luz:</b>	Blanco Neutro
<b>Tª de Color:</b>	3800-4200k
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	80
<b>Luminosidad:</b>	1800 lm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	120 lm/W
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	D
<b>Ángulo de Apertura:</b>	120°
<b>Tipo de Lente:</b>	Opal

<b>Uso:</b>	Interior
<b>Protección IP:</b>	IP44
<b>Protección IK:</b>	IK05
<b>Factor Deslumbramiento:</b>	UGR 19
<b>Flicker Free:</b>	Sí
<b>Material:</b>	PC, Aluminio
<b>Instalación:</b>	Empotrable
<b>Dimensiones:</b>	25xØ145 mm
<b>Dimensiones de corte:</b>	Ø130 mm
<b>Alto:</b>	25 mm
<b>Diámetro:</b>	Ø145 mm
<b>Peso:</b>	0.25 kg
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Incluye:</b>	Driver
<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

**La placa LED 15W circular High Lumen destaca por su excelente rendimiento lumínico de 120lm/W y su diseño slim**, perfecta cuando en el techo no disponemos de espacio para instalar soluciones más voluminosas.

Integra una fuente lumínica SMD que **nos aporta luz de gran calidad que se distribuye en un ángulo de 120°**. Dadas sus prestaciones resulta perfecta para sustituir a una luminaria halógena de hasta 150W.

Ventajas de la placa LED 15W circular High Lumen

La principal ventaja de este tipo de iluminación LED viene dada por su reducido tamaño, que nos permite instalarla en falso techo, aunque no haya apenas espacio. A su vez, su reducido consumo y durabilidad **nos permiten reducir drásticamente el importe de la factura de la luz y los costes de mantenimiento** y reposición de las luces.



## Fotografías adicionales

