

FOCOS DOWNLIGHT LED

Downlight LED 10W Circular Especial IP44 Corte Ø 88 mm



Parámetros técnicos

Potencia:	10 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	SMD3030
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	950 lm
Eficiencia Lumínica:	95 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior-Exterior
Protección IP:	IP44
Material:	PC
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	Ø115x58 mm
Dimensiones de corte:	Ø90 mm
Alto:	58 mm
Ancho:	115 mm
Largo:	115 mm
Longitud del Cable:	90 mm
Peso:	0.12 kg
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

Descripción del producto

El downlight LED especial para baños de 10W e IP44 cuenta con un diseño elegante y en forma circular que ofrece unos resultados óptimos, tanto lumínicos, como energéticos, permitiendo una iluminación general o de apoyo con un consumo mínimo.

Su fuente lumínica SMD3030 ofrece una luminosidad de 937 lúmenes equivalente a una luminaria convencional de 80W aproximadamente. La apertura del haz de luz es de 120º, perfecta para obtener una iluminación homogénea. El downlight LED especial para baños de 10W e IP44 funciona a 220-240V AC y no requiere conexión a la toma de tierra.

Fabricado en PC y de instalación empotrable, este foco LED está pensado tanto para interiores, especialmente para baños y estancias habitualmente húmedas, como exteriores, siempre bajo áreas cubiertas, gracias a su factor de protección IP44.

