Modelos

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC	**Material**	PC
Frecuencia	50-60 Hz	**Alto**	22 mm
Clase Aislamiento Eléctrico	II	**Ancho**	88 mm
Uso	Interior	**Largo**	38 mm
Protección IP	IP20	**Tensión Driver**	39 V-65 V

Descripción

Driver universal especialmente pensado para paneles LED, Downlight LED, Placas y Plafones LED porque **incorpora** el **conector Jack**. Un driver LED se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver 90-265V Salida 39-65V 300mA 18W
Este Driver tiene **entrada multi-tensión**. Esto significa que es capaz de soportar subidas y bajadas de la tensión de línea durante un corto periodo de tiempo sin sufrir daños. Además, su **salida** es también **multi-tensión** esto significa que puede entregar una tensión constante dentro de un rango permitiendo usar un mismo driver para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión. Una vez que el driver esté alimentado, la tensión se ajustará de manera automática y la tensión a la salida será constante. Su factor de potencia es muy elevado, haciendo que sea un driver muy eficiente.

Fotografías adicionales