



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
■ Blanco Cálido 3000K	75467-152617
■ Blanco Neutro 4000K	75467-152622
■ Blanco Frío 6000K	75467-152627

Detalles técnicos

Potencia:	30 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	220-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	23-43V DC // 700 mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	SMD5730
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	3600 lm
Eficiencia Lumínica:	120 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ángulo de Apertura:	24°
Uso:	Interior

Protección IP:	IP40
Protección IK:	IK05
Factor Deslumbramiento:	UGR 17
Especial:	Bajo UGR
Material:	PC, Aluminio
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	50xØ220 mm
Dimensiones de corte:	Ø205 mm
Alto:	50 mm
Diámetro:	Ø220 mm
Peso:	0.75 kg
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

El **Foco Downlight LED 30W Circular (UGR17) Blanco Corte Ø 205 mm** es una opción para la iluminación general y de espacios comerciales ya que presenta unas propiedades excelentes.

Características del Foco Downlight LED 30W Circular (UGR17) Blanco Corte Ø 205 mm

Incorpora una fuente lumínica con tecnología SMD5730 de alta eficiencia. Tienen un rendimiento LED de **120 lm/W** que le permite reemplazar perfectamente a downlight de bajo consumo de hasta **50W**. Goza de un CRI elevado, por lo que reproduce fielmente los colores.

El Foco Downlight LED 30W Circular (UGR17) Blanco Corte Ø 205 mm cuenta con un diseño que permite una distribución muy homogénea de la luz en un **ángulo de apertura de 24°**. Este downlight tiene un **nivel de deslumbramiento** bajo siendo solo de **UGR 17**.

Se usa principalmente en espacios donde se desarrolla actividad durante muchas horas al día como tiendas, museos, centros comerciales, hoteles, supermercados, restaurantes, etc., donde desempeña un papel primordial como elemento de iluminación general.



Fotografías adicionales

