

Modelos

Intensidad	Ref:
☐ 25 A	79888-160938
☐ 40 A	79888-160944
☐ 63 A	79888-160946

Detalles técnicos

Tensión:	220-240V AC	**Número de Polos:**	2P
Intensidad de Corriente:	63 A	**Número de Módulos:**	2
Sensibilidad:	300 mA	**Garantía:**	LEGRAND
Tipo:	AC	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior	**Marca:**	LEGRAND
Protección IP:	IP20		

Descripción

Interruptor Diferencial Industrial 2P 300mA 25-63A 10kA Clase AC LEGRAND DX³ 411524 con tornillos imperdibles de cabeza mixta y con embornamiento para cables de 25 mm² flexible o 35 mm² rígido, de los tipos AC y A y que cumplen con la norma UNE EN 61008-1. Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX³ (excepto Tipo B).

Características del Interruptor Diferencial Industrial 2P 300mA 25-63A 10kA Clase AC LEGRAND DX³ 411524
- Protegen instalaciones en vivienda y pequeño terciario.
- Protegidos contra las sobrecargas y cortocircuitos de hasta 10 kA.
- Bornes de entrada y salida superiores para derivación directa.
- Permanente protección con bobina contra sobretensiones conforme a la normativa EN-50550.
- Permiten la alimentación por peines.

-Tipo AC: detección de fallos de componentes AC.
-Tipo A: detección de fallos de componentes AC y DC.

Referencia: 411524

Fotografías adicionales





