



Modelos

Temperatura de color	Ref:
Blanco Neutro 4000K	1996-3283
Blanco Frío 5000K	1996-3284

Detalles técnicos

Potencia	25 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Fuente Lumínica	SMD3030
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2250 lm
Eficiencia Lumínica	90 lm/W
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior, Exterior
Protección IP	IP44
Material	PC

Instalación	Empotrable
Alto	77 mm
Diámetro	190 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Incluye	Driver
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	5000K, 4000K
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	No

Ref: 1996



Descripción

El downlight LED especial para baños de 25W e IP44 es la opción perfecta para la iluminación general de baños y espacios donde hay humedad.

Los LEDs SMD3030 que integra tienen un rendimiento equivalente al de una luminaria convencional de 200W. Esto supone un importante ahorro en el consumo eléctrico. La instalación del downlight LED especial para baños de 25W e IP44 es muy sencilla, pues sólo requiere un corte de 145 mm en la superficie donde lo queramos instalar.

Gracias a su factor de protección IP44 es resistente a la humedad y las salpicaduras. Está fabricado en policarbonato y cuenta con una vida útil que es diez veces superior al de una luminaria convencional. El downlight LED especial para baños de 25W e IP44 nos permite, por tanto, ahorrar tanto en términos de consumo, como de mantenimiento.



Fotografías adicionales

