



### Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 32 A	67177-135157
<input type="checkbox"/> 63 A	67177-135165
<input type="checkbox"/> 80 A	67177-135173

### Detalles técnicos

<b>Tensión Nominal:</b>	230-400V AC
<b>Intensidad de Corriente:</b>	32 / 63 / 80 A
<b>Corriente Máxima de Cortocircuito:</b>	6 kA
<b>Conectividad:</b>	Wi-Fi
<b>APP:</b>	Matismart

<b>Número de Polos:</b>	3P
<b>Garantía:</b>	3 Años.
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Marca:</b>	MAXGE



## Descripción

EL Interruptor Magnetotérmico Inteligente MAXGE 3P Control por APP protege contra sobrecargas con una respuesta de  $<0,1s/30mA$  y cortocircuitos con un respuesta  $<0.04s$ . La Intensidad nominal de **32, 63 o 80 amperios** . Posee un poder de corte de **6 kA** y una tensión de trabajo de **400/240V AC**. Ofrece una capacidad de conexión cable **hasta 35 mm<sup>2</sup>** y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla.

Gracias al **software de gestión BIGDATA** que incorpora es capaz de hacer **análisis de históricos de la red**, además de proporcionar varias configuraciones programables tanto para protecciones térmicas, protecciones contra sobrecargas, subtensión, sobretensión y sobretensión transitoria, autotest y reconexión inteligente. Por otra parte incorpora un sistema de detección de incendios, de modo que en caso de emergencia corta la corriente para evitar daños mayores.

Cumple con la normativa internacional EN/IEC60898-1 y cuenta con los certificados CE & RoHS.

Complementa la instalación eléctrica de cualquier espacio con las diferentes tomas, cofrets, adaptadores y material eléctrico del amplio catálogo que te ofrecemos en efectoLED.

Puedes monitorear y operar de manera remota este dispositivo con la App Matismart, puedes utilizarla mediante un PC o también está disponible en iOS y Android.

Referencia:

32A - MTS3M3C32

63A - MTS3M3C63

80A - MTS3M3C80



## Fotografías adicionales

