

LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO PARA PROYECTOS

# Luminaria Aventino LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL





### Parámetros técnicos

Ángulo de Apertura:	70°x150°
Vida Útil:	50.000 Horas
Factor de Potencia:	0.95
Certificados:	CE & RoHS, ENEC
Clase Energética:	A+
Dimensiones:	Ø485x696 mm
Protección IP:	IP66
Fuente Lumínica:	PHILIPS Lumileds 3030 2D
Uso:	Exterior
Tensión Nominal:	100-240V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potencia:	40 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Número de LEDs:	42
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	5400 lm
Marca:	PHILIPS
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Tipo de Lente:	Transparente
Protección IK:	IK09
Salida:	107-214V DC
Eficiencia Lumínica:	135 lm/W
Driver:	Mean Well ELG
Garantía:	2 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Peso:	6Kg
Instalación:	Vertical

## Descripción del producto

**Luminaria Aventino LED Philips Lumileds** de alumbrado público y vial. Ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.

Está fabricada en aluminio inyectado y cuenta con una bisagra interior que mejora su estética. **Tiene una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un factor de protección IP66.**

Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta farola **monta LEDs Philips Lumileds 3030 2D de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico.** Monta fuente de alimentación Mean Well.

Además para mayor seguridad **la luminaria cuenta con un protector de sobretensión.**

\* El código de color de la luminaria es RAL 9005.

\* Diámetro de la fijación: desde Ø50 ~ Ø75mm.