



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K	4756-11033
 Branco Neutro 4000K	4756-13026
 Branco Frío 5500K	4756-13027

Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC	Largo	350 mm
Frequência	50-60 Hz	longo	150 mm
Classe de Isolamento Elétrico	II	Diâmetro	120 mm
Regulável para o português	Sim	Pound	2 kg
Fonte luminosa	CREE COB	Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
Endereçável	Sim	Inclui	Driver
Use	Interior	Ângulo de Abertura Seleccionável	24
Proteção IP	IP20	Tipo de regulamentação	TRIAC
Material	Metal	Cor da luz	Branco Quente, Branco Frío, Branco Neutro
Instalação	Encastrada	Cor da temperatura	2700K, 5500K, 4000K
High	190 mm	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descrição

Este Foco Downlight LED 30W CREE-COB Direccionável AR111 Regulável Corte 315x155 mm No Flicker integra três fontes lumínicas com tecnologia COB que tem uma luminosidade de 800 lm cada uma. Proporciona, num ângulo de 24°, uma luz de grande qualidade que assegura uma reprodução das cores de forma muito natural.

Este tipo de luz complementa perfeitamente a iluminação geral de qualquer espaço. **Montam-se encastrados num buraco com as dimensões de corte indicadas.** Os drivers vêm unidos e pre-cabeados fazendo a instalação deste foco uma tarefa simples. O foto pode rodar até 350° sobre o seu eixo.



Fotos adicionais

