



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	71041-143669
 Branco Neutro 4000K	71041-143670
 Branco Frio 6000K	71041-143674



Detalhes técnicos

Potência:	30 W	Proteção IP:	IP40
Alimentação:	220-240V AC	Proteção IK:	IK05
Multivoltagem:	220-265V AC	Factor de Deslumbramento:	UGR 17
Frequência:	50-60 Hz	Material:	PC, Alumínio
Saída do Driver:	23-43V DC // 700 mA	Instalação:	Encastrada
Classe Isolamento Elétrico:	II	Dimensões:	50xØ220 mm
Fonte luminosa:	SMD5730	Tamanho do corte:	Ø205 mm
CRI:	80	Altura:	50 mm
Luminosidade:	3600 lm	Diâmetro:	Ø220 mm
Eficiência Luminosa:	120 lm/W	Peso:	0.75 kg
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D	Vida Útil:	40.000 Horas
Ângulo de Abertura:	24°	Garantia:	5 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O **Foco Downlight LED Circular 30W (UGR17) Preto Corte Ø 205 mm** é uma opção para iluminação comercial geral com excelentes propriedades.

Características da Foco Downlight LED Circular 30W (UGR17) Preto Corte Ø 205 mm

Incorpora componentes de alto desempenho como os LEDs **SMD5730** de alta eficiência. Têm uma saída LED de **120 lm/W** que lhe permite substituir perfeitamente as downlights de baixa potência de até **50W**. Desfruta de um CRI elevado, pelo que reproduz fielmente as cores.

O Foco Downlight LED Circular 30W (UGR17) Preto Corte Ø 205 mm tem um desenho que permite uma distribuição muito homogénea da luz a um **ângulo de abertura de 24°**. Este downlight tem um **nível de deslumbramento** muito baixo de apenas **UGR 17**.

Requer um **corte de Ø205** mm na superfície onde será instalado. **É feito de alumínio que contribui para melhorar a durabilidade da luminária.**

É utilizado principalmente em espaços onde a actividade tem lugar durante muitas horas por dia, tais como lojas, museus, centros comerciais, hotéis, supermercados, restaurantes, etc., onde desempenha um papel importante como elemento de iluminação geral.



Fotos adicionais

