



## Modelos

| Comprimento | Ref:         |
|-------------|--------------|
| 1 m         | 65283-129779 |
| 2 m         | 65283-129783 |
| 3 m         | 65283-129787 |
| 4 m         | 65283-129791 |
| 5 m         | 65283-129795 |
| 6 m         | 65283-129799 |
| 7 m         | 65283-129803 |
| 8 m         | 65283-129807 |
| 9 m         | 65283-129811 |
| 10 m        | 65283-129815 |
| 11 m        | 65283-129819 |
| 12 m        | 65283-129823 |
| 13 m        | 65283-129827 |
| 14 m        | 65283-129831 |
| 15 m        | 65283-129835 |
| 16 m        | 65283-129839 |
| 17 m        | 65283-129843 |
| 18 m        | 65283-129847 |
| 19 m        | 65283-129851 |
| 20 m        | 65283-129855 |
| 50 m        | 65283-146905 |

## Detalhes técnicos



|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Frequência</b>                          | 50-60 Hz           |
| <b>Classe de Isolamento Elétrico</b>       | II                 |
| <b>Fonte luminosa</b>                      | SMD2835            |
| <b>Eficiência Luminosa</b>                 | 30 lm/W            |
| <b>Use</b>                                 | Interior, Exterior |
| <b>Proteção IP</b>                         | IP67               |
| <b>Material</b>                            | PVC                |
| <b>Temperatura do ambiente de trabalho</b> | -20 °C~+50 °C      |
| <b>Inclui</b>                              | Cabo Retificador   |

|  |   |
|--|---|
| <b>tipo de regulamentação</b>                    | TRIAC   |
| <b>Luminosidad por Metro</b>                     | 270 lm/m  |
| <b>Número de LED por metro</b>                   | 120 led/m   |
| <b>Potencia por metro</b>                        | 9 W/m   |
| <b>Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)</b> | F   |
| <b>Diâmetro</b>                                  | 17 mm   |
| <b>Comprimento</b>                               | 4 m, 12 m, 20 m, 3 m, 11 m, 19 m, 2 m, 10 m, 18 m, 1 m, 9 m, 17 m, 8 m, 16 m, 7 m, 15 m, 6 m, 14 m, 5 m, 13 m, 50 m |
| <b>Revisión Control de Calidad</b>               | Não   |
| <b>Código Taller</b>                             | 402   |



## Descrição

**A Fita Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m Circular 360 Branco Frio IP67 à Medida Corte a cada 100 cm é um elemento de iluminação com grande valor ornamental.**

Características da Fita Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m Circular 360 Branco Frio IP67 à Medida Corte a cada 100 cm  
Este tipo de mangueiras incorpora uma cobertura de PVC com acabamento opal que tamiza a luz e **lembra o aspecto dos antigos cartéis de neon**. Instala-se de de uma maneira muito simples e sem necessidade de ferramentas especiais. A sua grande flexibilidade significa que pode ser ajustada a todo o tipo de lugares, tais como cantos, logótipos, cartazes, etc., embora não seja possível fazer ângulos rectos ou agudos.

Esta fita de néon permite o corte a cada 100 cm, indicado na própria fita, tornando possível a sua total adaptação ao espaço. Nunca cortar fora da marca de corte marcada, caso contrário o fragmento será completamente inutilizável.

A Fita Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m Circular 360 Branco Frio IP67 dá um sopro de ar fresco às possibilidades da decoração com luz. Além disso, a sua resistência á intempérie a converte num producto **perfeito para todo o tipo de espaços interiores ou exteriores**. Consiga-a numa grande variedade de cores na nossa loja online de iluminação efectoLED.

\* Este producto subministra-se com o seu Cabo Rectificador e a sua Tampa Final. Para uma perfeita proteção IP67 é o cliente quem se deve de assegurar e proteger ditas partes.

\*Para um funcionamento correcto e para evitar incidentes, as ligações devem ser protegidas com um elemento isolante contra a humidade e a água.

\*Nunca ligue as fitas Neon LED quando ainda enroladas, isto pode causar sobreaquecimento e queimar os LEDs.

\* É recomendado não alimentar mais de 40m continuamente com um controlador.

\*É recomendado que as Fitas de Neon sejam mantidas em locais ventilados sem exposição directa ao sol e que a temperatura não exceda os 40°C para um uso correcto.

\* Produto fabricado de acordo com as suas especificações, e portanto isento do direito de desistência.



## Fotos adicionais

