

Modelos

Intensidade	Ref:
☐ 40 A	3141-6432
☐ 63 A	3141-6433

Detalhes técnicos

Poder máximo:	10 kA	**Largura:**	90 mm
Multivoltagem:	230-400V AC	**Tª Ambiente Trabalho:**	-25°C ~ +55°C
Frequência:	50-60 Hz	**Número de Pólos:**	4P
Intensidade:	63 A	**Garantia:**	3 Anos
Uso:	Interior	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Proteção IP:	IP20	**Marca:**	MAXGE
Dimensões:	126 mm		

Descrição

Disjuntor diferencial de 4 pólos com **reconexão automática.**

- Tensão: 400/230V AC
- Frequência: 50/60Hz
- Intensidade: 40A/63A
- Sensibilidade: 300mA
- Poder de corte: 10kA
- Classe: A
- Tensão de aislamento: 2500V/min
- Tempo de disparo: <0.1s
- Nº de maniobras eléctricas: 5000
- Nº de maniobras mecánicas: 8000
- Nº de rearmes ajustáveis: 0-1-2-3
- Tempo de reconexão seleccionável: 10-60-300 segundos
- Sistema de Reset (ISPDT): Intensidade 5A (250V AC) Carga resistiva
- Sinalização LED de estado
- Capacidade de conexão hasta 35 mm²
- Tª Ambiente: -25ºC ~ +55ºC
- Grau de proteção: IP20

Referência:

40A - MT53RA4A040300

63A - MT53RA4A063300

Fotos adicionais










