



Modelos



Detalhes técnicos

Potência Máxima	200 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Material	PCB
High	56 mm

Largo	34 mm
longo	25 mm
Detector	PIR
Ângulo de detecção	120 °
Temperatura do ambiente de trabalho	0°C - 0°C
Diâmetro de corte	19.5 mm



Descrição

Detector de presença com possibilidade de instalação embutida ou de montagem em parede / teto com 120 ° ângulo de cobertura e um campo de detecção de até 6 metros aprox. a uma altura de 1,8 ~ 2,5 m.

Capaz de capturar emissões de infravermelho invisível a partir de qualquer fonte de calor sem emitir qualquer radiação.

O detector ativa o seu circuito de saída quando uma fonte de calor se move em frente ao ligar e desligar uma vez parar a captura de movimento, depois de um atraso ajustável.

- Instalação em parede ou embutido.
- Sensibilidade à luz ajustável.
- Atraso de tempo ajustável: Uma escolha entre 5 seg, 30 seg, 1 min, 3 min, 5 min e 8 min.
- Velocidade de detecção: 0,6 ~ 1,5 m/s.

Cargas: 300W LED e 800W Incandescente .



Fotos adicionais

