

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 2800K - 3200K	77444-156443
Branco Neutro 3800K - 4200K	77444-156448
Branco Frío 6000K - 6500K	77444-156449

Detalhes técnicos

Potência:	30 W
Factor de Potência (FP):	0.96
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	25-42V DC // 750 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SAMSUNG SMD2835
Cor da luz:	Branco Neutro, Branco Quente, Branco Frío
CRI:	85
Luminosidade:	3750 lm
Eficiência Luminosa:	125 lm/W
Rendimiento LED:	130 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ángulo de Abertura:	110°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP44
Factor de Deslumbramiento:	UGR 17
Especial:	Baixo UGR
Flicker Free:	SIM
Material:	PC, Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	225x225 mm
Tamanho do corte:	210x210 mm
Altura:	55 mm
Largura:	225 mm
Comprimento:	225 mm
Marco:	Preto
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Componente de Marca	SAMSUNG

Descrição

O Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (URG17) LIFUD Preto Corte 210x210 mm é uma opção para iluminação geral de espaços comerciais que apresenta excelentes propriedades.

Características do Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (URG17) LIFUD Preto Corte 210x210 mm
O Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (URG17) LIFUD Preto Corte 210x210 mm tem um design que permite uma distribuição de luz muito homogênea em um **ângulo de abertura de 110º** . Inclui um difusor de opala que ajuda a reduzir o brilho. Eles têm um desempenho de LED de **130 lm / W** e um alto CRI, portanto reproduzem as cores com fidelidade.

Adequado para iluminar escritórios ou outros locais onde se passam longos períodos de tempo expostos à luz artificial, graças ao seu baixo brilho (menos de 17). O brilho causado pela iluminação pode ter uma influência negativa nas pessoas, uma vez que é necessário um ambiente de iluminação confortável para nos ajudar nas nossas tarefas, sem produzir um brilho irritante e prejudicial para a nossa visão. Isto é conseguido com um baixo nível de UGR, uma vez que aumenta a sensação de bem-estar dos trabalhadores e contribui indirectamente para o nível de produtividade.

Suporta 220-240 VCA bivolt e requer que seja feito um corte de 210x210 mm na superfície onde será instalado. **É feito de alumínio, o que contribui para melhorar durabilidade da luminária.**

É utilizado principalmente em espaços onde a atividade ocorre muitas horas por dia, como lojas, museus, centros comerciais, hotéis, supermercados, restaurantes, etc., onde desempenha um papel fundamental como elemento de iluminação geral.

Fotos adicionais







