



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2800K - 3200K	63580-124448
 Branco Neutro 3800K - 4200K	63580-124460
 Branco Frio 5000K - 5500K	63580-124463

Detalhes técnicos

Potência:	48 W
Factor de Potência (FP):	0.95
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	25-42V DC / 1200mA
Intensidade:	0.4A
Fonte luminosa:	SAMSUNG SMD2835
Cantidade de LEDs:	96 LEDs
CRI:	85
Luminosidade:	6250 lm
Rendimento LED:	130 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ângulo de Abertura:	100°
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP20
Factor de Deslumbramento:	UGR 19
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	240x145x100 mm
Tamanho do corte:	210x125 mm
Peso:	1050 g
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Componente de Marca	SAMSUNG



Descrição

O Foco Downlight Direcionável Retangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD **combina á perfeição: desenho, potência e poupança energética.** Estas qualidades convertem-no numa opção muito interessante para a iluminação de espaços comerciais.

Características do Foco Downlight Direcionável Retangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Integra LEDs SAMSUNG-SMD2835 que destacam pela sua alta eficiência. Desenvolvem um **rendimento LED de 130 lm/W.**

O Foco Downlight Direcionável Retangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD conta com um desenho que distribui a luz num **ângulo de abertura de 100°** que, em combinação com o difusor opal que inclui, proporciona uma iluminação muito homogênea que **minimiza os reflexos e o deslumbramento.**

Está fabricado em alumínio de grande qualidade e incorpora um **driver LIFUD** que faz que este producto seja **fiável e duradouro.** Está pensado como elemento de iluminação principal em lugares com muitas horas de actividade diária como lojas, centros comerciais, museus, hotéis, supermercados, restaurantes, etc.



Fotos adicionais

