Modelos

Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Sim
Use	Interior
Proteção IP	IP20

Material	Pc
High	20 mm
Largo	100 mm
longo	43 mm
Tipo de regulamentação	TRIAC

Descrição

Driver Universal especialmente pensado **para paineis LED, Downlight LED, Placas e Plafons LED** porque **incorpora o conector Jack.** Um driver LED que se encarrega de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente contínua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saído do driver.

Características do Driver Regulável TRIAC 180-260V Saída 40-65V 300mA 18W
Este Driver tem **entrada multi-tensão**. Isto significa que é capaz de suportar subidas e baixadas de tensão de linha durante um curto periodo de tempo sem sofrer danos. Além disso, a sua **saída** é tambem **multi-tensão** isto significa que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Uma vez que o driver esteja alimentado, a tensão ajusta-se de maneira automática e a tensão de saída será constante. O driver regulável **TRIAC** deve-se utilizar junto com um **regulador LED TRIAC** que será o que nos permite seleccionar de forma simples a intensidade de luz desejada. O seu factor de potência é muito elevado, fazendo que seja um driver eficiente.

Descubra a nossa vasta gama de Drivers na nossa loja online de iluminação **efectoLED.**

Fotos adicionais