

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	75245-152360
Branco Neutro 4000K	75245-152362
Branco Frío 6000K	75245-152367

Detalhes técnicos

Potência:	18 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	35-60V DC // 250 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	COB
CRI:	90
Luminosidade:	1800 lm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	24°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP40

Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SIM
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	120x140x140 mm
Tamanho do corte:	125x125 mm
Altura:	120 mm
Largura:	140 mm
Comprimento:	140 mm
Peso:	0.82 kg
Incluido:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

O **Foco Downlight LED 18W COB Direccionável 360º Quadrado Corte 125x125 mm CRI90 Expert Color No Flicker é um produto muito versátil que nos permitirá direccionar em 360º o seu feixe de luz de 24º para pontos específicos** dependendo das necessidades do momento, proporcionando uma importante poupança no consumo eléctrico.

Características do Foco Downlight LED 18W COB Direccionável 360º Quadrado Corte 125x125 mm CRI90 Expert Color No Flicker

Incorpora tecnologia LED com uma potência total de 18W e emite uma luminosidade de 1800lm suficiente para substituir lâmpadas convencionais até 125W. A luz de alta qualidade que emite é focada num ângulo de 24º e tem um factor anti-reflexo (UGR19).

Fabricado em alumínio com um acabamento muito elegante. A sua instalação é muito simples e requer apenas um corte de 125x125 mm na superfície onde será encastrada.

Ao escolher a iluminação LED, não só optamos por poupar na nossa conta de electricidade, como também optamos por uma tecnologia mais amiga do ambiente e de maior qualidade que dura dez vezes mais do que os sistemas de iluminação tradicionais.

Todas as características deste produto de iluminação LED fazem com que tenha um bom desempenho. **Ideal para utilização em espaços interiores onde não é necessário utilizar uma grande quantidade de luz**. Ver utilização especialmente em áreas de passagem, tais como halls, corredores ou escadas.

Fotos adicionais







