



Modelos

Intensidade	Ref:
<input type="checkbox"/> 80 A	67087-134785
<input type="checkbox"/> 100 A	67087-134789
<input type="checkbox"/> 125 A	67087-133965

Detalhes técnicos

Poder máximo:	10 kA
Frequência:	50-60 Hz
Calibre do fio:	35-50mm
Curva de disparo:	C
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Material:	PC, ABS
Dimensões:	27mm
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, ENEC
Marca:	MAXGE



Descrição

O **Interruptor Magnetotérmico Industrial 4P 80-125A 10kA Curva C MAXGE Alpha +** protege contra sobrecargas e curto-circuitos em instalações eléctricas. A Corrente nominal de **80, 100 ou 125 amperes** com **curvas de disparo C**. Tem uma capacidade de ruptura de **10 kA** e uma tensão de funcionamento de **415/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de fios **até 35 mm²** e permite a utilização de pentes de ligação tipo pino e forquilha. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE e RoHS.

Referência:

80A - EPB125H4C080

100A - EPB125H4C100

125A - EPB125H4C125



Fotos adicionais

