Modelos

Potência (W)	Ref:
☐ 8.4 W	65959-131649

Detalhes técnicos

Potência:	8.4 W	**Dimensões:**	24x36x96 mm
Alimentação:	220-240V AC	**Altura:**	24 mm
Frequência:	50-60 Hz	**Largura:**	36 mm
Saída do Driver:	25-42V // 200 mA	**Comprimento:**	96 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	**Peso:**	0.056 Kg
Uso:	Interior	**Garantia:**	3 Anos
Proteção IP:	IP20	**Certificados:**	CE & RoHS, TÜV
Flicker Free:	SIM	**Marca:**	LIFUD
Material:	PC		

Descrição

Driver da prestigiosa marca **LIFUD** especialmente pensado para paineis LED, Downlight LED, Placas e Plafons LED porque incorpora o conector Jack. Um driver LED encarrega-se de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente continua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saída do driver.

Características do Driver LIFUD 220-240V No Flicker Saída 25-42V 200mA 8.4W LF-GIR009YS
A sua **saída é multi-tensão** isto signfica que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Uma vez que o driver esteja alimentado, a tensão ajusta-se de maneira automatica e a tensão de saída será constante. O seu factor de potência é muito elevado, fazendo que seja um driver muito eficiente.

Este driver LIFUD apresenta tecnologia Flicker-Free, impedindo a cintilação ligeira e, portanto, reduzindo a fadiga ocular. Diga adeus à fadiga ocular, dores de cabeça e visão desfocada causada por luz cintilante.

Descubra a nossa vasta gama de Drivers na nossa loja online de iluminação **efectoLED.**

Fotos adicionais