



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	72535-147769
 Branco Neutro 4000K	72535-147773
 Branco Frío 6000K	72535-147775

Detalhes técnicos

Power	40 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Não
Fonte luminosa	SAMSUNG SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	85
Luminosidade	4800 lm
Eficiência Luminosa	125 lm/W
Desempenho LED	130 lm/W
Type of Lens	Translúcido
Use	Interior
Proteção IP	IP44
Factor de Deslumbramento	UGR 18
Material	Pc, Alumínio

Instalação	Encastrada
High	50 mm
Largo	225 mm
longo	225 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-10 °C~+45 °C
vida útil	50.000 Horas
Intensidade Máxima do Driver	1000 mA
Driver de Tensão Mínima	25 V
Ângulo de Abertura Seleccionável	110
Motorista da marca	LIFUD
Tensão Máxima do Driver	40 V
Cor da luz	Branco Quente, Branco Frío, Branco Neutro
Cor da temperatura	3000K, 6000K, 4000K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	D



Descrição

O Downlight LED 40W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte 210x210 mm combina perfeitamente design, potência e poupança de energia. Estas qualidades fazem dele uma opção muito interessante para a iluminação de espaços comerciais.

Características do Downlight LED 40W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte 210x210 mm

Desenvolvem um rendimento LED de 120 lm/W com uma potência de 40W, que é perfeita para substituir os downlights incandescentes com uma potência de 240W. O seu **CRI elevado > 85 garante uma reprodução de cor sem distorção.** Tem um desenho que distribui a luz a um ângulo de abertura de 110° que, em combinação com o difusor opal incluído, **proporciona uma iluminação muito homogénea que minimiza os reflexos e o brilho.**

Adequado para iluminar escritórios ou outros locais onde se passam longos períodos de tempo expostos à luz artificial, graças ao seu baixo brilho (menos de 17). O brilho causado pela iluminação pode ter uma influência negativa nas pessoas, uma vez que é necessário um ambiente de iluminação confortável para nos ajudar nas nossas tarefas, sem produzir um brilho irritante e prejudicial para a nossa visão. Isto é conseguido com um baixo nível de UGR, uma vez que aumenta a sensação de bem-estar dos trabalhadores e contribui indirectamente para o nível de produtividade.

É feito de alumínio de alta qualidade, o que torna este produto fiável e durável. Destina-se a ser o principal elemento de iluminação em locais com muitas horas de actividade diária tais como lojas, centros comerciais, museus, hotéis, supermercados, restaurantes, etc.

Pode adquirir o Downlight LED 40W SAMSUNG New Aero Slim Quadrado 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte 210x210 mm em várias temperaturas de cor em nossa loja online iluminação efectoLED, de acordo com as necessidades de utilização ou o ambiente que deseja criar.



Fotos adicionais

