



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
40 A	79940-161146

Detalhes técnicos

Use	Interior
Proteção IP	IP20
Number of Poles	4P
Number of Modules translated to Portuguese	4

Brand	LEGRAND
Intensidade de corrente	40 A
Revisión Control de Calidad	Não



Descrição

Disjuntor Diferencial Industrial Superimunizado 4P 30mA 40A 10kA Classe AC LEGRAND DX³ Hpi 411695 com parafusos de cabeça mista cativos e com conexão de terminal para cabos flexíveis de 25 mm² ou rígidos de 35 mm² em conformidade com a norma UNE EN 61008-1. Adequado para auxiliares, controles motorizados e módulos de conexão DX³ (exceto Tipo B).

Características do Disjuntor Diferencial Industrial Superimunizado 4P 30mA 40A 10kA Classe AC LEGRAND DX³ Hpi 411695

- Proteja as instalações residenciais e terciárias de pequeno porte.
- Protegido contra sobrecargas e curtos-circuitos até 10 kA.
- Terminais de entrada e saída superiores para bypass direto.
- Proteção permanente com bobina contra sobretensões conforme norma EN-50550.
- Permitem alimentação por favos.
- Tipo AC: detecção de falha de componente AC.
- Tipo A: detecção de falha de componente AC e DC.
- Tipo Hpi: detecta falhas de componentes AC e DC (tipo A) com imunidade reforçada a disparos prematuros (ambientes perturbados: circuitos de computador, quedas de raios, lâmpadas fluorescentes, etc.)

Referência: 411695



Fotos adicionais

