



Modelos

Intensidade	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	67127-134847
<input type="checkbox"/> 16 A	67127-134851
<input type="checkbox"/> 25 A	67127-134859
<input type="checkbox"/> 40 A	67127-134867
<input type="checkbox"/> 63 A	67127-134875

Detalhes técnicos

Poder máximo:	10 kA
Multivoltagem:	230-400V AC
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Temp. de Trabalho:	-5°C ~ +40°C
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, KEMA-KEUR, VDE
Marca:	MAXGE



Descrição

O **Interruptor Magnetotérmico Industrial 3P-10kA 10-63A Curva C MAXGE** protege contra contactos indirectos (sobrecargas e curto-circuitos) em instalações eléctricas. A Intensidade nominal de **10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 ou 63 amperes** com **curvas de disparo em C**. Tem uma capacidade de ruptura de **10 kA** e uma tensão de funcionamento de **415/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de cabos **até 35 mm²** e permite a utilização de pentes de ligação de pinos e forquilhas. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE & RoHS.

Referência:

10A - EPB63H3C10

16A - EPB63H3C16

20A - EPB63H3C20

25A - EPB63H3C25

32A - EPB63H4C32

40A - EPB63H3C40

50A - EPB63H3C50

63A - EPB63H3C63



Fotos adicionais

