



Modelos

a temperatura da cor

Branco Frio 6000K

Ref:

1963-3182

Detalhes técnicos

Potência:	40 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Regulavel:	1-10 V
Fonte luminosa:	EPISTAR SMD2835
CRI:	80
Luminosidade:	3600 lm
Eficiência Luminosa:	90 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Tipo de Lente:	Translúcido

Uso:	Interior
Proteção IP:	IP40
Material:	PC, Alumínio
Color:	Cinza
Instalação:	Superfície
Dimensões:	1190x75x54 mm
Altura:	54 mm
Largura:	75 mm
Comprimento:	1190 mm
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Barra lineal LED com chássis de alumínio de grande qualidade que proporciona uma excelente conductividade térmica e resistência a altas temperaturas. Tem montado um difusor opal anti-deslumbramento que oferece uma iluminação uniforme. Fluxo lumínico regulável.

Preparada para ser instalada em suspensão (Cabo regulável em altura de 1 metros aproximadamente), esta barra lineal é ideal para a iluminação em qualquer tipo de estância, sendo amplamente utilizada em comércios, exposições, casas, indústrias e escritórios.

*Este producto tem uma pre-cablagem de 2 metros aproximadamente.



Fotos adicionais

