



Modelos

Potência (W)

☐ 50 W

Ref:

64843-126759



Detalhes técnicos

Potência Máxima	50 W
Factor de Potência (FP):	0.95
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	22-54V DC
Intensidade:	620 mA
Classe Isolamento Elétrico:	I
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Uso:	Interior, Exterior

Proteção IP:	IP67
Material:	PC, Alumínio
Dimensões:	105x63x30mm
Tª Ambiente Trabalho:	-30°C ~ +50°C
Vida Útil:	30.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, ENEC, CB
Marca:	MEAN WELL



Descrição

Driver da prestigiosa marca **MEAN WELL** especialmente pensado para **Iluminação Pública**. Um driver LED encarrega-se de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente contínua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saída do driver.

Carecterísticas do Driver MEAN WELL IP67 100-240V Saída 22-54V 620mA 50W XLG-50-A

Este Driver tem uma **entrada multi-tensão**. Isto significa que é capaz de suportar subidas e baixadas da tensão de linha durante um curto periodo de tempo sem sofrer danos. Além disso, a sua **saída** é também **multi-tensão** isto significa que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações de maneira automática e a tensão de saída será constante. O seu **factor de potência é muito elevado**, fazendo que seja um driver muito eficiente.

Incorpora **proteção frente a sobre-cargas**, curto-circuitos, temperatura, tensão de entrada elevada e tensão de saída de 6KV entre Linha-Terra e 4KV entra Linha-Linha, fazendo que o driver seja muito seguro.



Fotos adicionais

