



### Modelos

Intensidade	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	78894-158868
<input type="checkbox"/> 16 A	78894-158869
<input type="checkbox"/> 20 A	78894-158875
<input type="checkbox"/> 25 A	78894-158878
<input type="checkbox"/> 32 A	78894-158881
<input type="checkbox"/> 40 A	78894-158886

### Detalhes técnicos

<b>Poder máximo:</b>	6 kA
<b>Multivoltagem:</b>	230-400V AC
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz
<b>Intensidade:</b>	10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A
<b>Curva de disparo:</b>	C
<b>Uso:</b>	Interior

<b>Proteção IP:</b>	IP20
<b>Número de Pólos:</b>	2P
<b>Garantia:</b>	LEGRAND
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Marca:</b>	LEGRAND



## Descrição

### **Características Interruptor Residencial 2P 6kA 10-40 A Curva C LEGRAND RX<sup>3</sup> 419934.**

- Conexão de gaiola com parafuso. Torque de aperto 2,8 Nm.
- Seção de conexão do terminal sup./ inf. cabo rígido 1/25 mm<sup>2</sup>.
- Seção de conexão do terminal superior. cabo flexível 1/16 mm<sup>2</sup>. Temperatura de operação -25 a 60 ° C.
- Conforme UNE EN-60898-1 - Parafusos de cabeça cativa e mista - Montagem em perfil simétrico
- Capacidade de conexão: 25 mm<sup>2</sup> flexível / 35 mm<sup>2</sup> rígida.

Conforme a UNE EN-60898-1

Referências: 419934, 419935, 419936, 419937, 419938, 419939



## Fotos adicionais

