

NÉON LED FLEXÍVEL EM ROLO

Rolo Neon LED Flexível Circular 360 120LED/m Laranja 50 Metros



Parâmetros técnicos

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Potência: | 9 W/m |
| Alimentação: | 220-240V AC |
| Frequência: | 50-60 Hz |
| Classe Isolamento Elétrico: | II |
| Regulável: | Triac |
| Cantidad de LEDs: | 120 LED/m |
| Luminosidade: | 270 lm/m |
| Eficiência Luminosa: | 30 lm/W |
| Classe Energética: | A+ |
| Ângulo de Abertura: | 270º |
| Tipo de Lente: | Translúcido |
| Uso: | Exterior |
| Proteção IP: | IP67 |
| Material: | PVC |
| Diâmetro: | Ø17 mm |
| Longitude: | 50 m |
| Comprimento Máximo: | 50 m |
| Raio de Curvatura: | 60 mm |
| Tª Ambiente Trabalho: | -20°C ~ +50°C |
| Vida Útil: | 50.000 Horas |
| Garantia: | 2 Años |
| Certificados: | CE & RoHS |

Descrição do produto

A bobina de neon circular LED Fléxivel com 120LED/m em laranja e 50 metros de longitude destaca pelo seu chamativo aspecto.

O tipo de luz que emite é muito característico e lembra ao antigos neons, tão populares em cartelería. **A sua grande flexibilidade e resistência vêm dadas pela envoltura de PVC que recobre os LEDs.** A luz que emite é regulável mediante o sistema Triac e permite-nos ajustar a intensidade de luz em todo o momento.

Com a bobina de neon circular LED Fléxivel com 120LED/m em laranja de 50 metros disponemos de uma faz de luz de acento e decorativa muito fácil de instalar, já que funciona directamente a 220-240V AC e não precisa ferramentas específicas para a sua colocação.

** Este producto suministra-se com o seu Cabo Rectificador e a sua Tampa Final. Para uma perfeita proteção IP67 é o cliente quem deve assegurar e proteger estas partes.*

** As bobinas Fléxiveis LED Neon podem cortarse cada metro, exclusivamente pela zona habilitada.*