

Modelos

Potência (W)	Ref:
☐ 75 W	63769-124774

Detalhes técnicos

Potência Máxima	74.9 W
Factor de Potência (FP):	0.95
Alimentação:	110V AC, 220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	53~107V DC
Intensidade:	1000mA
Classe Isolamento Elétrico:	I
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+

Uso:	Interior, Exterior
Proteção IP:	IP67
Material:	Alumínio, PC
Dimensões:	140x63x32 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-30°C ~ +50°C
Vida Útil:	30.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, ENEC, CB
Marca:	MEAN WELL

Descrição

Driver da prestigiosa marca **MEAN WELL** especialmente pensado para **Iluminação Pública**. Um driver LED encarrega-se de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente continua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saída do driver.

Características do Driver MEAN WELL IP67 100-305V Saída 53-107V 700-1050mA 75W XLG-75-L-A
Este Driver tem uma **entrada multi-tensão.** Isto significa que é capaz de suportar subidas e baixadas de tensão de linha durante um curto periodo de tempo sem sufrer danos. Além disso a sua **saída é tambem multi-tensão** isto signfica que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Uma vez que o driver esteja alimentado, a tensão ajusta-se de maneira automatica e a tensão de saída será constante. O seu **factor de potência é muito elevado,** fazendo que seja um driver muito eficiente.

Incorpora **proteção frente a sobre-cargas**, curto-circuitos, temperatura, tensão de entrada elevada e tensão de saída de 6KV entre Linha-Terra e 4KV entre Linha-Linha fazendo que seja um driver muito seguro.

Descubra a nossa vasta gama de Drivers na nossa loja online de iluminação **efectoLED**.

Fotos adicionais