



Modelos

Intensidade	Ref:
<input type="checkbox"/> 16 A	79770-160612
<input type="checkbox"/> 20 A	79770-160618
<input type="checkbox"/> 25 A	79770-160620
<input type="checkbox"/> 32 A	79770-160708
<input type="checkbox"/> 40 A	79770-160712

Detalhes técnicos

Poder máximo:	6 kA	Número de Pólos:	2P
Multivoltagem:	230-400V AC	Número de módulos:	2
Intensidade:	10/16/20/25/32/40 A	Garantia:	LEGRAND
Curva de disparo:	C	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior	Marca:	LEGRAND
Proteção IP:	IP20		



Descrição

Características do Interruptor Magnetotérmico Residencial 2P 6kA 10-25A Curva C LEGRAND TX³ 403605

As conexões do terminal são protegidas contra contatos diretos (IP20). Inclui parafusos prisioneiros e porta-etiquetas. A capacidade de conexão do terminal é de 25 mm² para cabos flexíveis e 35 mm² para cabos rígidos. Eles podem ser equipados com controles motorizados e comando DX³ e auxiliares de sinalização.

Cumprir a normativa UNE-EN 60898-1 e UNE-EN 60947-2.

Referências: 403605, 403606, 403607, 403608, 403609, 403610.



Fotos adicionais

